




B-10 MATIC

Cod. **00915000**

EAN **8422248110204**



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248110204 |
| Unterfamilie | Axial |

Allgemeine Merkmale

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Motortyp | AC/SHADED POLE |
| Motormodell | SP5820 |
| Motorleistung (W) | 15 |
| Beleuchtungstechnologie | N/A |
| Lichtmenge | N/A |
| Filtertyp | N/A |
| Anzahl der Schichten | N/A |
| Beschreibung der Steuerung | N/A |
| Leistungsstufen | N/A |
| Timer | - |
| Hygro-Timer | - |
| Elektronische Filtersättigungsanzeige | - |
| Dimmbare Beleuchtung | - |

Installation

| | |
|-------------------------------|------|
| Breite (mm) | 150 |
| Höhe (mm) | 150 |
| Tiefe (mm) | 42 |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 2300 |
| Durchmesser des Ausgangs (mm) | 98 |
| Maximaler Druck (Pa) | 25 |
| Integrierte Rückschlagklappe | - |
| Einfaches Installationssystem | Nein |

Stromanschluss

| | |
|--------------------------|----------|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 15 |
| Schutz gegen Stromschlag | Class II |
| Steckertyp | No plug |

Zubehör

| | |
|-------------------------|---------|
| Festes Gitter | 1910200 |
| Überdruck-Verschluss | 1910300 |
| Fenster-set | 1910000 |
| Fensterbefestigungsring | 1910100 |

Strom- und Wasseranschluss

| | |
|--------------------------|----------|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 15 |
| Schutz gegen Stromschlag | Class II |
| Steckertyp | No plug |