




UC-10 Timer BLACK

Cod. 01202100

EAN 8422248082617



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|--------------|-------------------|
| EAN/UPC | 8422248082617 |
| Unterfamilie | Helicocentrífugal |

Allgemeine Merkmale

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Motortyp | AC/SHADED POLE |
| Motormodell | SP5812 |
| Motorleistung (W) | 8 |
| Beleuchtungstechnologie | N/A |
| Lichtmenge | N/A |
| Filtertyp | N/A |
| Anzahl der Schichten | N/A |
| Beschreibung der Steuerung | Potentiometer |
| Leistungsstufen | N/A |
| Timer | ✓ |
| Hygro-Timer | - |
| Elektronische Filtersättigungsanzeige | - |
| Dimmbare Beleuchtung | - |

Installation

| | |
|-------------------------------|------|
| Breite (mm) | 150 |
| Höhe (mm) | 150 |
| Tiefe (mm) | 77,5 |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 2300 |
| Durchmesser des Ausgangs (mm) | 98 |
| Maximaler Druck (Pa) | 35 |
| Integrierte Rückschlagklappe | ✓ |
| Einfaches Installationssystem | Nein |

Stromanschluss

| | |
|--------------------------|----------|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 8 |
| Schutz gegen Stromschlag | Class II |
| Steckertyp | No plug |

Strom- und Wasseranschluss

| | |
|--------------------------|----------|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 8 |
| Schutz gegen Stromschlag | Class II |
| Steckertyp | No plug |