



CG5-T600 X

Cod. 02005299

EAN 8422248097413



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248097413
Unterfamilie	Curved Glass

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	46
EEl-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	\$
FDE (fluidynamische Effizienz)	204
FDE-Klasse (Klasse der fluidynamischen Effizienz)	C
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	4933
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	7386
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	D
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	3045
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	499
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	435
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

EEl (Energieeffizienzindex)	667
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	260
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	270
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	148

Externe Abmessungen

Breite (mm)	1116
Tiefe (mm)	470
Maximale Gesamthöhe (mm)	776
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	TT500
Motorleistung (W)	ropean
Maximaler Druck (Pa)	9,3
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-
Anzeigen	25

Beleuchtung

Lichtmodell	ECOLED
Strahlentechnologie	516

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	123
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	Type F

Zubehör

Aktivkohlefilter	02859492
------------------	----------
