




CK 6000 BK

Cod. **02005407**

EAN **8422248357005**



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248357005 |
| Unterfamilie | Curved Glass |

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|--|------|
| AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr) | 24,7 |
| EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse) | A |
| FDE (fluiddynamische Effizienz) | 25,6 |
| FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz) | B |
| LE (Lichtausbeute) (lux/W) | 31,6 |
| LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute) | A |
| GFE (Fettfiltrationseffizienz) | 74,6 |
| GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz) | D |
| Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h) | 166 |
| Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h) | 380 |
| Schalleistung im normalen Modus MIN (dB) | 52 |
| Schalleistung im normalen Modus MAX (dB) | 68 |
| Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W) | 0 |

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

| | |
|---|-------|
| f (Zeitverlängerungsfaktor) | 1,1 |
| EEL (Energieeffizienzindex) | 51,7 |
| QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h) | 216,1 |
| PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa) | 238,5 |
| WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W) | 56 |
| WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W) | 3 |
| EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux) | 95 |

Externe Abmessungen

| | |
|--------------------------|-----|
| Breite (mm) | 600 |
| Tiefe (mm) | 470 |
| Maximale Gesamthöhe (mm) | 915 |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 670 |
| Diamètre de sortie (mm) | 150 |

Merkmale

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Menge des Motors | 1 |
| Motormodell | K10 390 A |
| Maximaler Druck (Pa) | 293 |
| Filtertechnologie | Aluminiumgitter |
| Steuerungstechnologie | Mechanical push button |
| Verstärkung | - |
| Leistungsstufen | 3 |
| Timer | - |
| Anzeige der Filtersättigung | - |
| Anzeige für Kohlefilterwechsel | - |
| Dimmfunktion | - |
| Konnektivität | Nein |
| Fernbedienung | - |
| Anzeigen | - |

Beleuchtung

| | |
|---------------------|-------|
| Lichtmodell | CSLED |
| Strahlentechnologie | LED |

Installation

| | |
|--|-----|
| Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm) | 650 |
| Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm) | 650 |
| Rückführungsoption | - |

| | |
|--------------------|------|
| Kohlefilter | - |
| Rückschlagklappe | Nein |
| Innere Abschirmung | - |

Stromanschluss

| | |
|--------------------------|----------|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50 |
| Nenneingangsleistung (W) | 103 |
| Schutz gegen Stromschlag | Class II |
| Steckertyp | No plug |

Zubehör

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Rückschlagklappe | '02832004 |
| Aktivkohlefilter | '02859489 |
| Geräuscharmer flexibler Kanal | '02893002 |
