




LEGEND 900 X

Cod. **02029305**

EAN **8422248068635**



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248068635
Unterfamilie	Box

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	42,1
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A
FDE (fluiddynamische Effizienz)	31,7
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	36
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	78,5
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	200
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	524
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	648
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	40
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	64
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	67
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,41
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,8
EEL (Energieeffizienzindex)	44,8
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	390,3
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	329
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	112,6
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	7
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	252

Externe Abmessungen

Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	505
Maximale Gesamthöhe (mm)	1035
Minimale Gesamthöhe (mm)	635
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BTDCA
Maximaler Druck (Pa)	455
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	PANEL ELECTRONICO DISPLAY DIGITAL
Verstärkung	√
Leistungsstufen	5
Timer	√
Anzeige der Filtersättigung	√
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	√
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display_grafico

Beleuchtung

Lichtmodell	EcoLed
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	-
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	137
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Länge des Stromkabels (m)	1,5
Steckertyp	Typ C

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	2861301
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	2832004
MAX PRO Metallfilter	2800917
Aktivkohlefilter	2859398
Geräuscharmer flexibler Kanal	2893002
Rückführungsset	2894001