



GT-PLUS 45 X /M

Cod. **02030309**

EAN **8422248190374**



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248190374
Unterfamilie	Insert

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	886
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	C
FDE (fluidynamische Effizienz)	163
FDE-Klasse (Klasse der fluidynamischen Effizienz)	D
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	292
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	912
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	B
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	300
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	645
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	50
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	65
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,4
EEL (Energieeffizienzindex)	811
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	358,1
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	270
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	164,9
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	6
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	202

Externe Abmessungen

Breite (mm)	492
Tiefe (mm)	277
Maximale Gesamthöhe (mm)	282
Minimale Gesamthöhe (mm)	282
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT2
Maximaler Druck (Pa)	400
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	CSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650

Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	-
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	206
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Länge des Stromkabels (m)	15
Steckertyp	Typ C

Zubehör

Rückschlagklappe	02832004
Aktivkohlefilter	02859398
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002
