




TFB-5160 BK

Cod. **02034408**

EAN **8422248108096**



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248108096 |
| Unterfamilie | Telescopic |

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|--|-------|
| AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr) | 36,5 |
| EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse) | C |
| FDE (fluiddynamische Effizienz) | 8,86 |
| FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz) | E |
| LE (Lichtausbeute) (lux/W) | 43,9 |
| LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute) | A |
| GFE (Fettfiltrationseffizienz) | 60,6 |
| GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz) | E |
| Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h) | 158,4 |
| Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h) | 297,2 |
| Schallleistung im normalen Modus MIN (dB) | 47,8 |
| Schallleistung im normalen Modus MAX (dB) | 61,1 |
| Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W) | 0 |

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

| | |
|---|--------|
| f (Zeitverlängerungsfaktor) | 1,68 |
| EEL (Energieeffizienzindex) | 76,34 |
| QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h) | 158,4 |
| PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa) | 115,03 |
| WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W) | 57,11 |
| WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W) | 2 |
| EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux) | 87,8 |

Externe Abmessungen

| | |
|--------------------------|-----|
| Breite (mm) | 595 |
| Tiefe (mm) | 297 |
| Maximale Gesamthöhe (mm) | 200 |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 225 |
| Diamètre de sortie (mm) | 150 |

Merkmale

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Menge des Motors | 1 |
| Motormodell | TT300 |
| Maximaler Druck (Pa) | 170 |
| Freier Ausgangsluftstrom (m3/h) | 700 |
| Filtertechnologie | Aluminiumgitter |
| Steuerungstechnologie | Mechanical rocker switch |
| Verstärkung | - |
| Leistungsstufen | 2 |
| Timer | - |
| Anzeige der Filtersättigung | - |
| Anzeige für Kohlefilterwechsel | - |
| Dimmfunktion | - |
| Konnektivität | - |
| Fernbedienung | - |
| Anzeigen | - |

Beleuchtung

| | |
|---------------------|-----|
| Strahlentechnologie | LED |
|---------------------|-----|

Installation

| | |
|--|-----|
| Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm) | 550 |
| Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm) | 650 |
| Rückführungsoption | √ |

| | |
|--------------------|------------|
| Kohlefilter | - |
| Rückschlagklappe | Integriert |
| Innere Abschirmung | - |

Stromanschluss

| | |
|--------------------------|----------|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 67 |
| Schutz gegen Stromschlag | Klasse I |
| Steckertyp | Type F |

Zubehör

| | |
|------------------------------------|------------|
| Verlängerung des oberen Zierkanals | Nein |
| Weißer Zierkanal | Nein |
| Schwarzer Zierkanal | Nein |
| Verstärker Rohr Insel | Nein |
| Rückschlagklappe | Integriert |
| MAX PRO Metallfilter | Nein |
| Aktivkohlefilter | 02859495 |
| Geräuscharmer flexibler Kanal | 02893002 |
| Rückführungsset | 02894400 |