



JUNO 9000 GBK 220-240V 50/60Hz

Cod. 02059700

EAN 8422248355612



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248355612
Unterfamilie	Angle Glass

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	60
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A+
FDE (fluidynamische Effizienz)	27,6
FDE-Klasse (Klasse der fluidynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	32
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	67,9
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	170
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	387,5
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	428
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	80
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	64
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	70
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,46
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEL (Energieeffizienzindex)	Icons
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	213
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	1
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	60,3
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	130

Externe Abmessungen

Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	402
Maximale Gesamthöhe (mm)	1000
Minimale Gesamthöhe (mm)	820

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	EY450 400 A
Maximaler Druck (Pa)	230
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Verstärkung	√
Leistungsstufen	6
Timer	√
Dimmfunktion	√
Fernbedienung	-

Beleuchtung

Lichtmodell	CSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	400
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	240
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	73
Steckertyp	No plug

Zubehör

Aktivkohlefilter	'02859488
Geräuscharmer flexibler Kanal	'02893002
