



SK 6000 X

Cod. 02060609

EAN 8422248356978



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248356978
Unterfamilie	Box

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

EEl-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A
FDE (fluidodynamische Effizienz)	25,6
FDE-Klasse (Klasse der fluidodynamischen Effizienz)	B
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	31,6
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	74,6
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	Installation Drawing
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	380
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	52
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	1950
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	249

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,1
EEl (Energieeffizienzindex)	51,7
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	GAOWEI
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	8414600000
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	56
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	95

Externe Abmessungen

Tiefe (mm)	470
Maximale Gesamthöhe (mm)	925
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	K10 390 A
Maximaler Druck (Pa)	293
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	170
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	lse
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-

Beleuchtung

Lichtmodell	365
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	-
Kohlefilter	-
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
------------------	---------

Nennfrequenz (Hz)	50
Nenningangsleistung (W)	103
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Länge des Stromkabels (m)	9,36
Steckertyp	No plug

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	true302
Rückschlagklappe	'02832004
MAX PRO Metallfilter	'02800917