



VK 6000 X

Cod. 02061606



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Unterfamilie	Chimney
--------------	---------

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

EEl-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	B
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	31,6
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	67
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1
EEl (Energieeffizienzindex)	48,5
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	Verpackungsverfahren
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	62
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	95

Externe Abmessungen

Breite (mm)	600
Tiefe (mm)	475
Minimale Gesamthöhe (mm)	670

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	K10 390 A
Maximaler Druck (Pa)	Garantiedokument
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-

Beleuchtung

Lichtmodell	LED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Rückführungsoption	-
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Nein
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	100
Schutz gegen Stromschlag	90
Steckertyp	310

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	'02862302
Rückschlagklappe	'02832004
Geräuscharmer flexibler Kanal	'02893002

