




JUNO+ 7000 GBK 220-240V 50/60Hz

Cod. 02078701

EAN 8422248355636



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248355636 |
| Unterfamilie | Angle Glass |

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|--|------|
| AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr) | 23,1 |
| EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse) | A+ |
| FDE (fluidynamische Effizienz) | 33,5 |
| FDE-Klasse (Klasse der fluidynamischen Effizienz) | A |
| LE (Lichtausbeute) (lux/W) | 22,6 |
| LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute) | B |
| GFE (Fettfiltrationseffizienz) | 60,9 |
| GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz) | C |
| Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h) | 170 |
| Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h) | 385 |
| Luftstrom im Impulsmodus (m3/h) | 562 |
| Schallleistung im normalen Modus MIN (dB) | 44 |
| Schallleistung im normalen Modus MAX (dB) | 61 |
| Modus der Schallleistungserhöhung (dB) | 69 |
| Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W) | 0,27 |
| Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W) | 0 |

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

| | |
|---|------|
| f (Zeitverlängerungsfaktor) | 0,9 |
| EEL (Energieeffizienzindex) | 38,8 |
| QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h) | 258 |
| PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa) | 284 |
| WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W) | 62,6 |
| WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W) | 5 |
| EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux) | 22,6 |

Externe Abmessungen

| | |
|--------------------------|------|
| Breite (mm) | 900 |
| Tiefe (mm) | 400 |
| Maximale Gesamthöhe (mm) | 1000 |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 820 |
| Diamètre de sortie (mm) | 150 |

Merkmale

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Menge des Motors | 1 |
| Motormodell | T1DC |
| Maximaler Druck (Pa) | 250 |
| Filtertechnologie | Aluminiumgitter |
| Steuerungstechnologie | Electronic Touch Control |
| Verstärkung | ✓ |
| Leistungsstufen | 6 |
| Timer | ✓ |
| Anzeige der Filtersättigung | ✓ |
| Anzeige für Kohlefilterwechsel | ✓ |
| Dimmfunktion | ✓ |
| Konnektivität | ✓ |
| Fernbedienung | - |
| Anzeigen | Display_grafico |

Beleuchtung

| | |
|---------------------|-------|
| Lichtmodell | SSLED |
| Strahlentechnologie | LED |

Installation

| | |
|--|------|
| Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm) | 500 |
| Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm) | 650 |
| Rückführungsoption | - |
| Kohlefilter | - |
| Rückschlagklappe | Nein |
| Innere Abschirmung | - |

Stromanschluss

| | |
|---------------------------|----------|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 110 |
| Schutz gegen Stromschlag | Klasse I |
| Länge des Stromkabels (m) | 1,3 |
| Steckertyp | No plug |

Zubehör

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Aktivkohlefilter | '02859394 |
| Geräuscharmer flexibler Kanal | '02859394 |