

DEKORATIV - VERTIKAL



THALASSA 600 GBK

Cod. **02136406**


EAN **8422248356244**







295



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248356244
Unterfamilie	Angle Glass

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

C (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	240
-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	А
E (fluiddynamische Effizienz)	29,4
E-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	А
(Lichtausbeute) (lux/W)	23,7
Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	В
E (Fettfiltrationseffizienz)	Klassifizierungsetikett
E-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	С
tstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	346
tstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	Sicherheit
tstrom im Impulsmodus (m3/h)	811
nallleistung im normalen Modus MIN (dB)	50
nallleistung im normalen Modus MAX (dB)	65
dus der Schallleistungserhöhung (dB)	67
(Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
(Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	457,2
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	397
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	171,6
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	71

Externe Abmessungen

Breite (mm)	600
Tiefe (mm)	375
Minimale Gesamthöhe (mm)	815
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Motormodell	B13
Motorleistung (W)	300
Maximaler Druck (Pa)	450
Verstärkung	Erklärung zur Produktidentität
Leistungsstufen	6
Timer	180
Anzeige der Filtersättigung	Installationshandbuch
Anzeige für Kohlefilterwechsel	\checkmark
Konnektivität	\checkmark
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display

Beleuchtung

Lichtmodell	SSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	450
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	0
Rückführungsoption	\checkmark
Rückschlagklappe	Nein
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

50/60
283
No plug
02861300
02861001
02861401
02832004
EMC
02893002