




DUCT IN-LINE 125/320

Cod. 00703000

EAN 8422248021227



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248021227 |
| Unterfamilie | In Line |

Allgemeine Merkmale

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Motortyp | AC/INDUCTION |
| Motorleistung (W) | 18;40 |
| Beleuchtungstechnologie | N/A |
| Lichtmenge | N/A |
| Filtertyp | N/A |
| Anzahl der Schichten | N/A |
| Beschreibung der Steuerung | N/A |
| Leistungsstufen | 2 |
| Timer | - |
| Hygro-Timer | - |
| Elektronische Filtersättigungsanzeige | - |
| Dimmbare Beleuchtung | - |

Installation

| | |
|-------------------------------|------|
| Breite (mm) | 279 |
| Höhe (mm) | 232 |
| Tiefe (mm) | 168 |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 2300 |
| Durchmesser des Ausgangs (mm) | 122 |
| Maximaler Druck (Pa) | 150 |
| Integrierte Rückschlagklappe | - |
| Einfaches Installationssystem | Nein |

Stromanschluss

| | |
|--------------------------|----------|
| Nennspannung (V) | 230 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50 |
| Nenneingangsleistung (W) | 18;40 |
| Schutz gegen Stromschlag | Class II |
| Steckertyp | No plug |

Zubehör

| | |
|----------------------|---------|
| Festes Gitter | 1920200 |
| Überdruck-Verschluss | 1920300 |
| Variable Drehzahl | 1142001 |

Strom- und Wasseranschluss

| | |
|--------------------------|----------|
| Nennspannung (V) | 230 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50 |
| Nenneingangsleistung (W) | 18;40 |
| Schutz gegen Stromschlag | Class II |
| Steckertyp | No plug |