AXIALLÜFTER

# E-100 GTH

Cod. **00900200** EAN **8422248049634**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| EAN/UPC | 8422248049634 |
| Unterfamilie | Axial |

### Allgemeine Merkmale

| | |
|---|---|
| Motortyp | AC/SHADED POLE LOW CONSUMPTION |
| Motormodell | SP5812 |
| Motorleistung (W) | 8 |
| Beleuchtungstechnologie | N/A |
| Lichtmenge | N/A |
| Filtertyp | N/A |
| Anzahl der Schichten | N/A |
| Beschreibung der Steuerung | Potentiometer |
| Leistungsstufen | 2 |
| Timer | √ |
| Hygro-Timer | √ |
| Elektronische Filtersättigungsanzeige | - |
| Dimmbare Beleuchtung | - |

### Installation

| | |
|---|---|
| Breite (mm) | 150 |
| Höhe (mm) | 150 |
| Tiefe (mm) | 94 |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 2300 |
| Durchmesser des Ausgangs (mm) | 98 |
| Maximaler Druck (Pa) | 20 |
| Integrierte Rückschlagklappe | - |
| Einfaches Installationssystem | Nein |

### Stromanschluss

| | |
|---|---|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 8 |
| Schutz gegen Stromschlag | Class II |
| Steckertyp | No plug |

### Zubehör

| | |
|---|---|
| Festes Gitter | 1910200 |
| Überdruck-Verschluss | 1910300 |
| Rückzugsverschluss | 1990097 |

### Strom- und Wasseranschluss

| | |
|---|---|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 8 |
| Schutz gegen Stromschlag | Class II |
| Steckertyp | No plug |