




# OMEGA 7500 X

 Cod. **02003307**

 EAN **8422248101615**


## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248101615
Unterfamilie	Chimney

## Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	40,9
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A
FDE (fluidynamische Effizienz)	30,4
FDE-Klasse (Klasse der fluidynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	37
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	78,8
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	412,5
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	592,9
Schalleistung im normalen Modus MIN (dB)	58
Schalleistung im normalen Modus MAX (dB)	68
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0

## Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEL (Energieeffizienzindex)	49,9
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	344,7
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	379
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	119,4
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	2
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	73

## Externe Abmessungen

Breite (mm)	745
Tiefe (mm)	480
Maximale Gesamthöhe (mm)	990
Minimale Gesamthöhe (mm)	640
Diamètre de sortie (mm)	150

## Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	TT600
Maximaler Druck (Pa)	470
Freier Ausgangsluftstrom (m3/h)	1100
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

## Beleuchtung

Strahlentechnologie	LED
---------------------	-----

## Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√

Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-

---

### Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	202
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	Type F

---

### Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Integriert
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	2859492
Geräuscharmer flexibler Kanal	2893002
Rückführungsset	2894400

---