




# OMEGA 900 WH

 Cod. **02004010**

 EAN **8422248190619**


## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248190619
Unterfamilie	Chimney

## Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	105,4
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	C
FDE (fluidynamische Effizienz)	20
FDE-Klasse (Klasse der fluidynamischen Effizienz)	C
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	21
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	B
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	90,3
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	B
Luftstrom im normalen Modus MIN (m <sup>3</sup> /h)	385
Luftstrom im normalen Modus MAX (m <sup>3</sup> /h)	645
Schalleistung im normalen Modus MIN (dB)	57,8
Schalleistung im normalen Modus MAX (dB)	71,8
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

## Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,3
EEL (Energieeffizienzindex)	77,6
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m <sup>3</sup> /h)	458,1
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	333,8
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	213
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	6
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	126

## Externe Abmessungen

Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	500
Maximale Gesamthöhe (mm)	1020
Minimale Gesamthöhe (mm)	720
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

## Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	TA
Maximaler Druck (Pa)	430
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

## Beleuchtung

Lichtmodell	CSLED
Strahlentechnologie	LED

## Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650

Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	-
Innere Abschirmung	-

### Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	276
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Länge des Stromkabels (m)	0,7
Steckertyp	No plug

### Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	02862001
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	02832001
MAX PRO Metallfilter	02800917
Aktivkohlefilter	02859391
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002
Rückführungsset	02894000