




# LEGEND 7000 XGBK

Cod. **02021202**

EAN **8422248101509**



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248101509
Unterfamilie	Box

## Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	10,8
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A++
FDE (fluiddynamische Effizienz)	31,1
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	30
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	77,3
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	239,8
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	637,4
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	42
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	63
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,45

## Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,859
EEL (Energieeffizienzindex)	32
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	222,03
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	188,65
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	36,7
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	2
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	74

## Externe Abmessungen

Breite (mm)	695
Tiefe (mm)	500
Maximale Gesamthöhe (mm)	998
Minimale Gesamthöhe (mm)	548
Diamètre de sortie (mm)	150

## Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BLDC
Maximaler Druck (Pa)	220
Freier Ausgangsluftstrom (m3/h)	1000
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	-
Leistungsstufen	9
Timer	√
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display

## Beleuchtung

Strahlentechnologie	LED
---------------------	-----

## Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√

Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-

---

#### **Stromanschluss**

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	72
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	Type F

---

#### **Zubehör**

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Integriert
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	2859492
Geräuscharmer flexibler Kanal	2893002
Rückführungsset	2894400

---