



CTRS-50 E-SMART REV SLIM

Cod. 03112010

EAN 8422248363624

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248363624 |
| Unterfamilie | Electric |

Produktdatenblatt gemäß EU-Verordnung Nr. 812/2012

| | |
|--|------|
| Deklariertes Lastprofil | M |
| Energieklasse der Warmwasserbereitung | B |
| Energieeffizienz der Warmwasserbereitung (%) | 41,3 |
| Jährlicher Stromverbrauch (kWh/Jahr) | 1243 |
| Thermostat-Temperatureinstellungen | 75 |

Merkmale

| | |
|--|---------------------|
| Fassungsvermögen (l) | 47 |
| Anzahl der Personen | 2-3 |
| Installation | Vertical/Horizontal |
| Niedrigste einstellbare Temperatur | 30 |
| Höchste einstellbare Temperatur | 75 |
| Typ des Heizelements | Enameled |
| Zeit für die Erhitzung 15 °C bis 65 °C (min) | 87,6 |
| Statische Verluste 65 °C (kWh/24 h) | 1,41 |
| Dicke der Beschichtung (mm) | 0,5 |

Steuerung

| | |
|------------------------------|-------------|
| Art der Steuerung | Electronic |
| Position der Steuerung | Vorderseite |
| Anzeige des Stromanschlusses | √ |
| Temperaturanzeige | √ |
| Heizungsanzeige | √ |

Sicherheit

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Überhitzungsschutz | √ |
| Sicherheitstemperatur (°C) | 101 |
| Gefrierschutz | - |
| Wasserschutzindex | IPX4 |
| Maximaler Betriebsdruck (Mpa) | 0,75 |
| Abmessungen der Magnesiumanode (mm) | D22x234 |

Stromanschluss

| | |
|---------------------------|----------|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 2000 |
| Schutz gegen Stromschlag | Klasse I |
| Länge des Stromkabels (m) | 1,5 |
| Steckertyp | Type F |

Installation

| | |
|-------------|-----|
| Breite (mm) | 470 |
| Höhe (mm) | 860 |
| Tiefe (mm) | 250 |

