


# TDM 6003 220-240V 50-60Hz

Cod. **08063413**

EAN **8422248357357**



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248357357
Unterfamilie	Radiant

## Produktdatenblatt

Anzahl der Kochfelder	3
Kochfeld 1: Technologie	Radiant
Kochfeld 1: Art des Kochfelds	Simple
Kochfeld 1: Position	Front Right
Kochfeld 1: Durchmesser des Kochfelds (mm)	18
Kochfeld 1: Leistung (kW)	1,8
Kochfeld 1: Verbrauch (Wh/kg)	1961
Kochfeld 2: Technologie	Radiant
Kochfeld 2: Art des Kochfelds	Simple
Kochfeld 2: Position	Rear Right
Kochfeld 2: Durchmesser des Kochfelds (mm)	14
Kochfeld 2: Leistung (kW)	1,2
Kochfeld 2: Verbrauch (Wh/kg)	1969
Kochfeld 3: Technologie	Radiant
Kochfeld 3: Art des Kochfelds	Double
Kochfeld 3: Position	Left
Kochfeld 3: Durchmesser des Kochfelds (mm)	28
Kochfeld 3: Leistung (kW)	2,4
Kochfeld 3: Verbrauch (Wh/kg)	1847
Kochfeld 3B: Durchmesser des Kochfelds (mm)	22
Kochfeld 3B: Leistung (kW)	1,5

## Abmessungen

Breite (mm)	590
Höhe (mm)	52
Tiefe (mm)	520
Einbaubreite (mm)	560
Einbauhöhe (mm)	110
Einbautiefe (mm)	490
Einfaches Installationssystem	Quick Fix

## Ausführung

Material	Glas
Abschrägung	Nein
Rahmen	Nein
Kochhilfen	N/A

## Steuerung

Art der Steuerung	Slider Touch Control
Position der Steuerung	Front Centre
Unabhängige Steuerung nach Kochfeld	√
Verdeckte Steuerung	-
Leistungsstufen	9
Knopftyp	N/A
Programmierung der Garzeit	√
Countdown-Alarm	√
Energieverwaltung	-
Konnektivität	Nein
Automatisches Einschalten	N/A

## Sicherheit

Sicherheitsverriegelung	√
Kindersicherung	Nein
Restwärmeanzeige	√
Automatische Erkennung von Küchenutensilien	-
Intelligente Erkennung von Küchenutensilien	√
Automatischer Sicherheitsstopp	√

Schutz gegen verschüttete Flüssigkeiten	√
Sicherheitsventil	-

---

**Stromanschluss**

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	3200
Option zum Anschluss verschiedener Phasen	2 Phasen
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Länge des Stromkabels (m)	1
Steckertyp	No plug

---