



V3-T600 WH

Cod. 02061799

EAN 8422248110198



INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248110198 |
| Subfamilia | Chimney |

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|-------------------------------------------------------|-------|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año) | 29,8 |
| Clase EEI (clase de eficiencia energética) | B |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos) | 13,9 |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos) | D |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W) | 44 |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa) | A |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas) | 65,3 |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | D |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h) | 166,7 |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h) | 346,1 |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB) | 51 |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB) | 66 |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W) | 0 |

Directiva de integración UE 66/2014

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| f (Factor Incremento en el tiempo) | 1,5 |
| IEE (Índice de Eficiencia Energética) | 66,4 |
| QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h) | 202,1 |
| PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa) | 129 |
| WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W) | 52,1 |
| WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W) | 1,7 |
| EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux) | 74 |

Dimensiones exteriores

| | |
|--------------------------|-----|
| Anchura (mm) | 595 |
| Profundidad (mm) | 480 |
| Altura total máxima (mm) | 923 |
| Altura total mínima (mm) | 573 |
| Diamètre de sortie (mm) | 150 |

Características

| | |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Cantidad del motor | 1 |
| Modelo del motor | TT300 |
| Presión máxima (Pa) | 173,3 |
| Tecnología de filtro | Malla de Aluminio |
| Tecnología de control | Mechanical push button |
| Niveles de potencia | 3 |
| Temporizador | - |
| Indicador de saturación del filtro | - |
| Indicador de cambio de filtro de carbón | - |
| Función de atenuación | - |
| Conectividad | No |
| Control remoto | - |
| Mostrar | - |

Iluminación

| | |
|---------------------|-------|
| Modelo de luz | CSLED |
| Tecnología del rayo | LED |

Instalación

| | |
|-------------------------|----------|
| Opción de recirculación | √ |
| Filtro de carbón | - |
| Back Draught Shutter | Incluido |
| Escudo interior | - |

Conexión eléctrica

| | |
|----------------------------------------|---------|
| Tensión nominal (V) | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Potencia nominal de entrada (W) | 65 |
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I |
| Tipo de enchufe | No plug |

Accesorios

| | |
|-------------------------|----------|
| Filtro de carbón activo | 02859495 |
|-------------------------|----------|