




# TFH 6430 X

Cod. 02010609

EAN 8422248343626



## INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248343626
Subfamilia	Telescopic

## Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	13,4
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	A+
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	Europa
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	B
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	18
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	C
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	230
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	C
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	164,1
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	320,4
Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)	Campanas
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	44
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	80
Modo de aumento de potencia acústica (dB)	65pean
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0,45
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0

## Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	1,1
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	41,5
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	164,6
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	Reach
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	27,9
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	3
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	54

## Dimensiones exteriores

Profundidad (mm)	320
Altura total máxima (mm)	182
Altura total mínima (mm)	182

## Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	EY400 395 b
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Electronic Touch Control
Refuerzo	310
Niveles de potencia	4
Temporizador	-
Indicador de saturación del filtro	√
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	√
Conectividad	No
Mostrar	Display

## Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	\$
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	60cm
Opción de recirculación	-
Filtro de carbón	CATA
Back Draught Shutter	No
Escudo interior	Inspection Report

## Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
---------------------	---------

---

**Accesorios**

Conducto decorativo blanco	C
Filtro DUAL (metal + carbón activo)	in
Filtro de carbón activo	02859394
Conducto flexible silencioso	02893002

---