




LEGEND 700 X

Cod. **02021306**

EAN **8422248068659**



INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248068659
Subfamilia	Box

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	42,1
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	A
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	31,7
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	A
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	36
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	A
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	78,5
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	C
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	200
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	524
Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)	648
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	40
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	64
Modo de aumento de potencia acústica (dB)	67
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0,41
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0

Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	0,8
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	44,8
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	390,3
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	329
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	112,6
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	7
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	252

Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	700
Profundidad (mm)	505
Altura total máxima (mm)	1035
Altura total mínima (mm)	635
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	BTDCA
Presión máxima (Pa)	455
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	PANEL ELECTRONICO DISPLAY DIGITAL
Refuerzo	√
Niveles de potencia	5
Temporizador	√
Indicador de saturación del filtro	√
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	√
Conectividad	-
Control remoto	-
Mostrar	Display_grafico

Iluminación

Modelo de luz	EcoLed
Tecnología del rayo	LED

Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	√
Filtro de carbón	-
Back Draught Shutter	-
Escudo interior	-

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Potencia nominal de entrada (W)	137
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5
Tipo de enchufe	Tipo C

Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	2861301
Conducto decorativo blanco	No
Conducto decorativo negro	No
Potenciador tubo de isla	No
Back Draught Shutter	2832004
MAX PRO Filtro de metal	2800917
Filtro de carbón activo	2859398
Conducto flexible silencioso	2893002
Kit de recirculación	2894001