



# TFB-5160 WH

Cod. **02034107**

EAN **8422248102001**



## INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248102001
Subfamilia	Telescopic

## Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	36,5
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	C
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	8,86
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	E
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	43,9
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	A
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	60,6
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	E
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	158,4
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	297,2
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	47,8
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	61,1
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0

## Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	1,68
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	76,34
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	158,4
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	115,03
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	57,11
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	2
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	87,8

## Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	595
Profundidad (mm)	297
Altura total máxima (mm)	200
Altura total mínima (mm)	225
Diamètre de sortie (mm)	150

## Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	TT300
Presión máxima (Pa)	170
Flujo de aire de salida libre (m3/h)	700
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Mechanical rocker switch
Refuerzo	-
Niveles de potencia	2
Temporizador	-
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	-
Conectividad	-
Control remoto	-
Mostrar	-

## Iluminación

Tecnología del rayo	LED
---------------------	-----

## Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	√
Filtro de carbón	-

Back Draught Shutter	Incluido
Escudo interior	-

### **Conexión eléctrica**

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	67
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Tipo de enchufe	Type F

### **Accesorios**

Extensión de conducto decorativo superior	No
Conducto decorativo blanco	No
Conducto decorativo negro	No
Potenciador tubo de isla	No
Back Draught Shutter	Incluido
MAX PRO Filtro de metal	No
Filtro de carbón activo	02859495
Conducto flexible silencioso	02893002
Kit de recirculación	02894400