




# SYGMA 9010 BK

Cod. 02075401

EAN 8422248110082



## INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248110082
Subfamilia	Box

## Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	53,6
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	A
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	30,7
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	A
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	23,1
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	B
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	91,2
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	B
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	340
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	600
Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)	802
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	50
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	65
Modo de aumento de potencia acústica (dB)	67
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0,48
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0,48

## Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	0,9
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	52,1
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	443,1
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	427,1
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	171
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	3
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	69

## Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	900
Profundidad (mm)	495
Altura total máxima (mm)	990
Altura total mínima (mm)	745
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

## Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	BT3
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Electronic Soft Touch
Refuerzo	√
Niveles de potencia	4
Temporizador	√
Indicador de saturación del filtro	√
Indicador de cambio de filtro de carbón	√
Función de atenuación	√
Conectividad	No
Control remoto	-
Mostrar	-

## Iluminación

Modelo de luz	SSLED
Tecnología del rayo	LED

## Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650

Opción de recirculación	√
Filtro de carbón	-
Back Draught Shutter	No
Escudo interior	-

#### **Conexión eléctrica**

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Potencia nominal de entrada (W)	283
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug

#### **Accesorios**

Back Draught Shutter	02832004
Filtro de carbón activo	02859398
Conducto flexible silencioso	02893002