



B-12 MATIC

Cod. 00925000

EAN 8422248110709



INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248110709 |
| Subfamilia | Axial |

Características generales

| | |
|--|----------------|
| Tipo de motor | AC/SHADED POLE |
| Modelo de motor | SP5820 |
| Potencia del motor (W) | 20 |
| Tecnología de iluminación | N/A |
| Cantidad de luz | N/A |
| Tipo de filtro | N/A |
| Número de capas | N/A |
| Descripción del control | N/A |
| Niveles de potencia | 1 |
| Temporizador | - |
| Temporizador Hygro | - |
| Indicador electrónico de saturación del filtro | - |
| Iluminación regulable | - |

Instalación

| | |
|----------------------------|-----|
| Anchura (mm) | 180 |
| Altura (mm) | 180 |
| Profundidad (mm) | 101 |
| Altura mínima total (mm) | 180 |
| Diámetro de salida (mm) | 118 |
| Flap anti-retorno incluido | √ |

Conexión eléctrica

| | |
|--|----------|
| Tensión nominal (V) | 230 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 |
| Potencia nominal de entrada (W) | 20 |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Tipo de enchufe | No plug |

Accesorios

| | |
|------------------------|------------------------|
| Obturador de retroceso | With automatic shutter |
|------------------------|------------------------|

Conexión de energía y agua

| | |
|--|----------|
| Tensión nominal (V) | 230 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 |
| Potencia nominal de entrada (W) | 20 |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Tipo de enchufe | No plug |

