




# BETA 600 X

Cod. 02050305

EAN 8422248061841



## INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248061841
Subfamilia	600

## Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	56,3
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	A
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	100
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	A
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	36
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	A
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	91,2
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	B
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	340
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	600
Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)	850
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	50
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	65
Modo de aumento de potencia acústica (dB)	67
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0

## Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	0,9
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	53,7
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	416,9
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	411
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	155,7
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	7
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	2

## Dimensiones exteriores

Altura total mínima (mm)	720
Diamètre de sortie (mm)	160

## Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	BT3
Presión máxima (Pa)	450
Refuerzo	√
Niveles de potencia	3
Temporizador	√
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	-
Control remoto	-
Mostrar	-

## Iluminación

Modelo de luz	EcoLed
Tecnología del rayo	LED

## Instalación

Distancia mínima a una placa de gas (mm)	0
Filtro de carbón	-
Back Draught Shutter	-
Escudo interior	-

## Conexión eléctrica

Potencia nominal de entrada (W)	287
Protección contra descargas eléctricas	Icons
Tipo de enchufe	Tipo C

---

**Accesorios**

Extensión de conducto decorativo superior	2862301
Conducto decorativo blanco	No
Conducto decorativo negro	No
Potenciador tubo de isla	No
Back Draught Shutter	2832004
MAX PRO Filtro de metal	2800917
Filtro DUAL (metal + carbón activo)	400
Filtro de carbón activo	2859398
Conducto flexible silencioso	2893002s Drawing

---