



VK 6000 X

Cod. 02061606



INFORMACIÓN GENERAL

Subfamilia	Chimney
------------	---------

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

Clase EEI (clase de eficiencia energética)	A
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	B
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	31,6
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	67
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0

Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	1
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	48,5
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	Procedimiento del embalaje
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	62
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	3
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	95

Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	600
Profundidad (mm)	475
Altura total mínima (mm)	670

Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	K10 390 A
Presión máxima (Pa)	Documento de garantía
Refuerzo	-
Niveles de potencia	3
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	-
Conectividad	No
Control remoto	-

Iluminación

Modelo de luz	LED
Tecnología del rayo	LED

Instalación

Opción de recirculación	-
Filtro de carbón	-
Back Draught Shutter	No
Escudo interior	-

Conexión eléctrica

Frecuencia nominal (Hz)	50
Potencia nominal de entrada (W)	100
Protección contra descargas eléctricas	90
Tipo de enchufe	310

Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	'02862302
Back Draught Shutter	'02832004
Conducto flexible silencioso	'02893002

