



ARMONIA 80 X

Cod. **02188309**



INFORMACIÓN GENERAL

Subfamilia	Integrated
------------	------------

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	100,9
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	C
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	451
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	No plug
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	21,4
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	B
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	88,5
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	898
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	56
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	70
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0

Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	1,4
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	82,4
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	375,3
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	295
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	D
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	6

Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	-
Profundidad (mm)	82,4
Altura total máxima (mm)	280
Altura total mínima (mm)	280
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	TA
Potencia del motor (W)	AC/INDUCTION
Presión máxima (Pa)	430
Tecnología de filtro	No
Tecnología de control	Mechanical push button
Refuerzo	-
Niveles de potencia	3
Temporizador	280
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	-
Conectividad	No

Iluminación

Modelo de luz	NA
Tecnología del rayo	1,4

Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	-
Filtro de carbón	375,3
Back Draught Shutter	No
Escudo interior	-

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	230-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Protección contra descargas eléctricas	Class II

Tipo de enchufe

No plug

Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	-
Conducto decorativo blanco	5
Conducto decorativo negro	220-240
Filtro metálico	70
Conducto flexible silencioso	02861306
