




PROFESSIONAL-750

Cod. 00117000

EAN 8422248100816



INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|------------|-------------------|
| EAN/UPC | 8422248100816 |
| Subfamilia | Kitchen Extractor |

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|---|------|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año) | 57 |
| Clase EEI (clase de eficiencia energética) | D |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos) | 8,7 |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos) | E |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa) | N_A |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas) | 53,7 |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | F |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h) | 600 |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB) | 49 |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W) | 0 |
| Ps (consumo de energía en modo de espera) (W) | 0 |

Directiva de integración UE 66/2014

| | |
|---|-------|
| f (Factor Incremento en el tiempo) | 1,7 |
| IEE (Índice de Eficiencia Energética) | 86 |
| QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h) | 278,9 |
| PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa) | 102,9 |
| WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W) | 91,9 |

Dimensiones exteriores

| | |
|--------------------------|-----|
| Anchura (mm) | 356 |
| Profundidad (mm) | 235 |
| Altura total mínima (mm) | 650 |
| Diamètre de sortie (mm) | 118 |

Características

| | |
|---|-------|
| Cantidad del motor | 1 |
| Presión máxima (Pa) | 190 |
| Flujo de aire de salida libre (m3/h) | 600 |
| Tecnología de filtro | Malla |
| Refuerzo | - |
| Temporizador | - |
| Indicador de saturación del filtro | - |
| Indicador de cambio de filtro de carbón | - |
| Control remoto | - |

Instalación

| | |
|---|-----|
| Distancia mínima a una placa eléctrica (mm) | 65 |
| Distancia mínima a una placa de gas (mm) | 650 |
| Opción de recirculación | - |
| Filtro de carbón | - |
| Back Draught Shutter | - |
| Escudo interior | - |

Conexión eléctrica

| | |
|--|---------|
| Tensión nominal (V) | 230 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Potencia nominal de entrada (W) | 105 |
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I |
| Longitud del cable de alimentación (m) | 0,5 |
| Tipo de enchufe | No plug |

Accesorios

| | |
|---|-----|
| Extensión de conducto decorativo superior | N_A |
| Conducto decorativo blanco | N_A |

| | |
|------------------------------|-----|
| Conducto decorativo negro | N_A |
| Potenciador tubo de isla | N_A |
| Back Draught Shutter | N_A |
| MAX PRO Filtro de metal | N_A |
| Filtro de carbón activo | N_A |
| Conducto flexible silencioso | N_A |
| Kit de recirculación | N_A |