




# GT-PLUS 75 X

Cod. 02031301

EAN 8422248190381



## INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248190381
Subfamilia	Insert

## Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	886
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	C
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	163
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	D
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	283
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	A
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	912
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	B
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	300
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	645
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	50
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	65
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0

## Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	1,4
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	811
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	358,1
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	270
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	164,9
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	6
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	170

## Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	792
Profundidad (mm)	277
Altura total máxima (mm)	312
Altura total mínima (mm)	312
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

## Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	BT2
Presión máxima (Pa)	400
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Mechanical push button
Refuerzo	-
Niveles de potencia	3
Temporizador	-
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	-
Conectividad	No
Control remoto	-
Mostrar	-

## Iluminación

Modelo de luz	CSLED
Tecnología del rayo	LED

## Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	√

---

Filtro de carbón	-
Back Draught Shutter	-
Escudo interior	-

---

### **Conexión eléctrica**

---

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Potencia nominal de entrada (W)	206
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Longitud del cable de alimentación (m)	15
Tipo de enchufe	Tipo C

---

### **Accesorios**

---

Filtro de carbón activo	02859400
-------------------------	----------

---