




## INSB 6032 BK

Cod. **08063404**

EAN **8422248109482**



### INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248109482
Subfamilia	Induction

### Ficha de producto

Número de zonas de cocción	3
Zona 1: Tecnología	Induction
Zona 1: Tipo de zona	Simple
Zona 1: Posición	Front Left
Zona 1: Diámetro de la zona (mm)	21
Zona 1: Refuerzo (kW)	2,6
Zona 1: Consumo (Wh / kg)	191,5
Zona 1B: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 1C: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 2: Tecnología	Induction
Zona 2: Tipo de zona	Simple
Zona 2: Diámetro de la zona (mm)	16
Zona 2: Potencia (kW)	170
Zona 2: Refuerzo (kW)	1,5
Zona 2B: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 2B: Consumo (Wh / kg)	ue
Zona 3: Tecnología	Estilo de vida
Zona 3: Tipo de zona	Double
Zona 3: Posición	550
Zona 3: Potencia (kW)	3
Zona 3: Consumo (Wh / kg)	604
Zona 3B: Diámetro de la zona (mm)	19
Zona 3B: Potencia (kW)	1,5
Zona 3B: Refuerzo (kW)	1,8
Zona 3C: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 4: Tecnología	N/A
Zona 4: Tipo de zona	N/A
Zona 4: Posición	N/A
Zona 4C: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 5: Tecnología	N/A
Zona 5: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 5: Consumo (Wh / kg)	Reach
Zona 5B: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 5C: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 6: Tipo de zona	N/A
Zona 6: Posición	N/A
Zona 6: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 6B: Diámetro de la zona (mm)	CATA
Zona 6C: Diámetro de la zona (mm)	N/A

### Dimensiones

Anchura (mm)	630
Altura (mm)	58
Profundidad (mm)	520
Anchura incorporada (mm)	565
Altura incorporada (mm)	√
Profundidad incorporada (mm)	495
Sistema de instalación fácil	230

### Finalización

Material	Vidrio
Bisel	Frente
Marco	No
Soportes de cocción	N/A

### Control

Tipo de control	Slider Touch Control
-----------------	----------------------

Control oculto	-
Niveles de potencia	9 + Booster
Tipo de perilla	N/A
Programación del tiempo de cocción	√
Alarma de cuenta atrás	√
Gestión de la energía	√
Límites de potencia disponibles (kW)	1930
Conectividad	\$
Encendido automático	N/A

### Seguridad

Indicador de calor residual	European
Detección inteligente de utensilios de cocina	-
Parada automática de seguridad	√
Válvula de seguridad	-

### Conexión eléctrica

Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	7,2
Opción de conexión de múltiples fases	phases
Protección contra descargas eléctricas	Frente
Longitud del cable de alimentación (m)	1
Tipo de enchufe	No plug

### Accesorios

Sensor para cocción a baja temperatura	477
Parrilla de barbacoa	No