



CG5-T900 X

Cod. 02008299

EAN 8422248108102



INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248108102
Subfamilia	Curved Glass

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	48
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	B
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	222
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	C
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	4933
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	A
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	8287
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	C
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	296
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	495
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	455
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	66
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0

Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	12
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	644
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	2875
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	288
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	1036
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	3
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	148

Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	900
Profundidad (mm)	470
Altura total máxima (mm)	776
Altura total mínima (mm)	426
Diamètre de sortie (mm)	150

Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	TT500
Presión máxima (Pa)	435
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Mechanical push button
Refuerzo	310
Niveles de potencia	3
Temporizador	-
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	-
Conectividad	No
Control remoto	-
Mostrar	-

Iluminación

Modelo de luz	ECOLED
Tecnología del rayo	Procedimiento del embalaje

Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	√
Filtro de carbón	-

Back Draught Shutter	Incluido
Escudo interior	-

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	123
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Tipo de enchufe	Type F

Accesorios

Filtro de carbón activo	02859492
Conducto flexible silencioso	02893002
