

EXTRACTION CONDUIT EN LIGNE




DUCT IN-LINE 125/320

Cod. **00703000**

EAN **8422248021227**





INFORMATIONS GÉNÉRALES

| EAN/UPC | 8422248021227 |
|---|---------------|
| Sous-famille | In Line |
| Caractéristiques générales | |
| Type de moteur | AC/INDUCTION |
| Puissance du moteur (W) | 18;40 |
| Technologie d'éclairage | N/A |
| Quantité de lumière | N/A |
| Type de filtre | N/A |
| Nombre de couches | N/A |
| Description du contrôle | N/A |
| Niveaux de puissance | 2 |
| Minuterie | - |
| Minuterie Hygro | - |
| Indicateur électronique de saturation du filtre | - |
| Éclairage réglable | - |
| Installation | |
| Largeur (mm) | 279 |
| Hauteur (mm) | 232 |
| Profondeur (mm) | 168 |
| Hauteur minimale totale (mm) | 2300 |
| Diamètre de sortie (mm) | 122 |
| Pression maximale (Pa) | 150 |
| Clapet anti-retour inclus | - |
| Système d'installation facile | Non |
| Raccordement électrique | |
| Tension nominale (V) | 230 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50 |
| Puissance nominale d'entrée (W) | 18;40 |
| Protection contre les chocs électriques | Class II |
| Type de prise | No plug |
| Accessoires | |
| Grille fixe | 1920200 |
| Obturateur de surpression | 1920300 |
| Vitesse changeante | 1142001 |
| Branchement électrique et d'eau | |
| Tension nominale (V) | 230 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50 |
| Puissance nominale d'entrée (W) | 18;40 |
| Protection contre les chocs électriques | Class II |
| Type de prise | No plug |
| 21 1 1 | - 1 3 |