



SK 6000 X

Cod. 02060609

EAN 8422248356978



INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248356978
Sous-famille	Box

Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	A
FDE (efficacité dynamique des fluides)	25,6
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	B
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	31,6
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	A
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	74,6
Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)	Installation Drawing
Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)	380
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	52
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	1950
Mode d'augmentation de puissance acoustique (dB)	249

Directive sur l'intégration UE 66/2014

<i>f</i> (Facteur augmentation dans le temps)	1,1
IEE (indice d'efficacité énergétique)	51,7
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)	GAOWEI
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	8414600000
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	56
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	3
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	95

Dimensions extérieures

Profondeur (mm)	470
Hauteur totale maximale (mm)	925
Diamètre de sortie (mm)	150

Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Modèle du moteur	K10 390 A
Pression maximale (Pa)	293
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Technologie de contrôle	Mechanical push button
Booster	-
Niveaux de puissance	3
Minuterie	170
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	-
Fonction d'atténuation	Ise
Connectivité	Non
Commande à distance	-

Éclairage

Modèle de lumière	365
Technologie rayon	LED

Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	650
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650
Option de recirculation	-
Filtre à charbon	-
Protection intérieure	-

Branchement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50

Puissance nominale d'entrée (W)	103
Protection contre les chocs électriques	Class II
Longueur du cordon d'alimentation (m)	9,36
Type de prise	No plug

Accessoires

Extension de conduit décoratif supérieur	true302
Clapet anti-retour	'02832004
Filtre métallique MAX PRO	'02800917