




OMEGA 900 BK

Cod. 02004410

EAN 8422248190633



INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248190633
Sous-famille	Chimney

Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	105,4
Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	C
FDE (efficacité dynamique des fluides)	20
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	C
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	B
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	90,3
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	B
Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)	385
Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)	645
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	57,8
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	71,8
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0
Ps (consommation d'énergie en veille) (W)	0

Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	8422248087278
IEE (indice d'efficacité énergétique)	77,6
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)	458,1
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	333,8
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	6
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	126

Dimensions extérieures

Largeur (mm)	900
Profondeur (mm)	500
Hauteur totale maximale (mm)	1020
Hauteur totale minimale (mm)	720
Diamètre de sortie (mm)	Chimney

Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Modèle du moteur	TA
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Technologie de contrôle	Mechanical push button
Booster	-
Niveaux de puissance	3
Minuterie	1000
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	-
Fonction d'atténuation	-
Connectivité	-
Commande à distance	-
Afficher	-

Éclairage

Modèle de lumière	CSLED
Technologie rayon	LED

Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	650
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650
Option de recirculation	√
Filtre à charbon	-
Clapet anti-retour	-
Protection intérieure	-

Branchement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50
Puissance nominale d'entrée (W)	276
Protection contre les chocs électriques	Class II
Longueur du cordon d'alimentation (m)	0,7
Type de prise	No plug

Accessoires

Extension de conduit décoratif supérieur	02862001
Conduit décoratif blanc	Non
Conduit décoratif noir	Non
Amplificateur tube îlot	Non
Clapet anti-retour	02832001
Filtre métallique MAX PRO	02800917
Filtre à charbon actif	02859391
Conduit flexible silencieux	02893002