



WANDA 900 XGBK

Cod. **02059405**

EAN **8422248102308**



INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248102308 |
| Sous-famille | Angle Glass |

Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|---|-----------------------|
| AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an) | 290 |
| Classe EEI (classe d'efficacité énergétique) | AP |
| FDE (efficacité dynamique des fluides) | 31,01 |
| Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides) | A |
| Classe LE (classe d'efficacité lumineuse) | A |
| GFE (Efficacité de filtration des graisses) | 78 |
| Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses) | C |
| Puissance acoustique en mode normal MIN (dB) | 35 |
| Puissance acoustique en mode normal MAX (dB) | 61,8 |
| Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W) | Packaging Test Report |

Directive sur l'intégration UE 66/2014

| | |
|---|--------|
| f (Facteur augmentation dans le temps) | 0,883 |
| PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa) | 178,05 |
| WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W) | 3 |
| EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux) | 250 |

Dimensions extérieures

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Largeur (mm) | 895 |
| Hauteur totale maximale (mm) | Document de garantie |
| Hauteur totale minimale (mm) | 772 |

Caractéristiques

| | |
|--|--------------------------|
| Quantité du moteur | 1 |
| Modèle du moteur | BLDC |
| Pression maximale (Pa) | Reach |
| Débit d'air en sortie libre (m3/h) | 1000 |
| Technologie de contrôle | Electronic Touch Control |
| Booster | - |
| Niveaux de puissance | 9 |
| Indicateur de saturation du filtre | - |
| Indicateur de changement de filtre à charbon | - |
| Fonction d'atténuation | - |
| Afficher | Display |

Éclairage

| | |
|-------------------|-----|
| Technologie rayon | LED |
|-------------------|-----|

Installation

| | |
|--|--------|
| Distance minimale d'une plaque électrique (mm) | 650 |
| Distance minimale d'une plaque à gaz (mm) | 650 |
| Filtre à charbon | - |
| Clapet anti-retour | Inclus |

Branchement électrique

| | |
|---------------------------------|---------|
| Tension nominale (V) | 220-240 |
| Puissance nominale d'entrée (W) | 73 |

Accessoires

| | |
|--|--------|
| Extension de conduit décoratif supérieur | Non |
| Conduit décoratif blanc | Non |
| Conduit décoratif noir | Non |
| Amplificateur tube îlot | Non |
| Clapet anti-retour | Inclus |
| Filtre métallique MAX PRO | Non |
| Filtre à charbon actif | - |

