




### Q-7760 BK

Cod. 02148402

EAN 8422248084178



#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248084178
Sous-famille	Chimney

#### Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	95,7
Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	C
FDE (efficacité dynamique des fluides)	17,8
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	D
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	36
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	A
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	90,3
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	B
Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)	385
Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)	645
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	58
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	72
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0
Ps (consommation d'énergie en veille) (W)	0

#### Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	1,4
IEE (indice d'efficacité énergétique)	80,1
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)	371,8
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	314
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	182,5
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	7
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	252

#### Dimensions extérieures

Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	560
Hauteur totale maximale (mm)	1110
Hauteur totale minimale (mm)	655
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

#### Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Modèle du moteur	TA
Pression maximale (Pa)	430
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Technologie de contrôle	Mechanical push button
Booster	-
Niveaux de puissance	3
Minuterie	-
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	-
Fonction d'atténuation	-
Connectivité	-
Commande à distance	-
Afficher	-

#### Éclairage

Modèle de lumière	ECOLED 2
Technologie rayon	LED

#### Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	650
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650
Option de recirculation	√

Filtre à charbon	-
Clapet anti-retour	-
Protection intérieure	-

---

#### **Branchement électrique**

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50
Puissance nominale d'entrée (W)	277
Protection contre les chocs électriques	Class II
Type de prise	Type C

---

#### **Accessoires**

Extension de conduit décoratif supérieur	2883400
Conduit décoratif blanc	Non
Conduit décoratif noir	Non
Amplificateur tube îlot	Non
Clapet anti-retour	2832001
Filtre métallique MAX PRO	Non
Filtre à charbon actif	2859391
Conduit flexible silencieux	2893002
Kit de recirculation	Non

---