



## CG5-T900 X

Cod. 02008299

EAN 8422248108102



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248108102
Sous-famille	Curved Glass

### Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	48
Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	B
FDE (efficacité dynamique des fluides)	222
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	C
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	4933
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	A
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	8287
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	C
Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)	296
Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)	495
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	455
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	66
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0

### Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	12
IEE (indice d'efficacité énergétique)	644
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)	2875
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	288
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	1036
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	3
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	148

### Dimensions extérieures

Largeur (mm)	900
Profondeur (mm)	470
Hauteur totale maximale (mm)	776
Hauteur totale minimale (mm)	426
Diamètre de sortie (mm)	150

### Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Modèle du moteur	TT500
Pression maximale (Pa)	435
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Technologie de contrôle	Mechanical push button
Booster	310
Niveaux de puissance	3
Minuterie	-
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	-
Fonction d'atténuation	-
Connectivité	Non
Commande à distance	-
Afficher	-

### Éclairage

Modèle de lumière	ECOLED
Technologie rayon	Procédure d'emballage

### Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	650
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650
Option de recirculation	√
Filtre à charbon	-

Clapet anti-retour	Inclus
Protection intérieure	-

---

#### **Branchement électrique**

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	123
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Type de prise	Type F

---

#### **Accessoires**

Filtre à charbon actif	02859492
Conduit flexible silencieux	02893002

---