



## SK 6000 X

Cod. 02060609

EAN 8422248356978



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248356978
Sous-famille	Box

### Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	A
FDE (efficacité dynamique des fluides)	25,6
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	B
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	31,6
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	A
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	74,6
Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)	Installation Drawing
Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)	380
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	52
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	1950
Mode d'augmentation de puissance acoustique (dB)	249

### Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	1,1
IEE (indice d'efficacité énergétique)	51,7
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)	GAOWEI
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	8414600000
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	56
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	3
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	95

### Dimensions extérieures

Profondeur (mm)	470
Hauteur totale maximale (mm)	925
Diamètre de sortie (mm)	150

### Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Modèle du moteur	K10 390 A
Pression maximale (Pa)	293
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Technologie de contrôle	Mechanical push button
Booster	-
Niveaux de puissance	3
Minuterie	170
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	-
Fonction d'atténuation	Ise
Connectivité	Non
Commande à distance	-

### Éclairage

Modèle de lumière	365
Technologie rayon	LED

### Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	650
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650
Option de recirculation	-
Filtre à charbon	-
Protection intérieure	-

### Branchement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50

Puissance nominale d'entrée (W)	103
Protection contre les chocs électriques	Class II
Longueur du cordon d'alimentation (m)	9,36
Type de prise	No plug

---

**Accessoires**

Extension de conduit décoratif supérieur	true302
Clapet anti-retour	'02832004
Filtre métallique MAX PRO	'02800917

---