



VK 6000 X

Cod. 02061606



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Sous-famille	Chimney
--------------	---------

Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	A
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	B
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	31,6
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	67
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0

Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	1
IEE (indice d'efficacité énergétique)	48,5
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	Procédure d'emballage
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	62
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	3
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	95

Dimensions extérieures

Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	475
Hauteur totale minimale (mm)	670

Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Modèle du moteur	K10 390 A
Pression maximale (Pa)	Document de garantie
Booster	-
Niveaux de puissance	3
Indicateur de changement de filtre à charbon	-
Fonction d'atténuation	-
Connectivité	Non
Commande à distance	-

Éclairage

Modèle de lumière	LED
Technologie rayon	LED

Installation

Option de recirculation	-
Filtre à charbon	-
Clapet anti-retour	Non
Protection intérieure	-

Branchement électrique

Fréquence nominale (HZ)	50
Puissance nominale d'entrée (W)	100
Protection contre les chocs électriques	90
Type de prise	310

Accessoires

Extension de conduit décoratif supérieur	'02862302
Clapet anti-retour	'02832004
Conduit flexible silencieux	'02893002