




MT-100

Cod. 00710000

EAN 8422248920186



INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248920186 |
| Sous-famille | In Line |

Caractéristiques générales

| | |
|---|----------------|
| Type de moteur | AC/SHADED POLE |
| Modèle du moteur | SP5812 |
| Puissance du moteur (W) | 15 |
| Technologie d'éclairage | N/A |
| Quantité de lumière | N/A |
| Type de filtre | N/A |
| Nombre de couches | N/A |
| Description du contrôle | N/A |
| Niveaux de puissance | N/A |
| Minuterie | - |
| Minuterie Hygro | - |
| Indicateur électronique de saturation du filtre | - |
| Éclairage réglable | - |

Installation

| | |
|-------------------------------|------|
| Largeur (mm) | 97 |
| Hauteur (mm) | 97 |
| Profondeur (mm) | 92 |
| Hauteur minimale totale (mm) | 2300 |
| Diamètre de sortie (mm) | 97 |
| Pression maximale (Pa) | 25 |
| Clapet anti-retour inclus | - |
| Système d'installation facile | Non |

Raccordement électrique

| | |
|---|----------|
| Tension nominale (V) | 220-240 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50/60 |
| Puissance nominale d'entrée (W) | 15 |
| Protection contre les chocs électriques | Class II |
| Type de prise | No plug |

Accessoires

| | |
|----------------------------|---------|
| Grille fixe | 1910200 |
| Obturbateur de surpression | 1910300 |

Branchement électrique et d'eau

| | |
|---|----------|
| Tension nominale (V) | 220-240 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50/60 |
| Puissance nominale d'entrée (W) | 15 |
| Protection contre les chocs électriques | Class II |
| Type de prise | No plug |