




V-6000 X

Cod. 02002397

EAN 8422248106351



INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248106351
Sous-famille	Chimney

Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	59
Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	C
FDE (efficacité dynamique des fluides)	11,3
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	E
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	28,6
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	A
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	62,5
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	E
Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)	318,4
Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)	479,5
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	52
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	64
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0

Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	1,6
IEE (indice d'efficacité énergétique)	83,5
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)	239,7
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	166
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	97,9
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	3
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	85,8

Dimensions extérieures

Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	470
Hauteur totale maximale (mm)	870
Hauteur totale minimale (mm)	570
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Pression maximale (Pa)	227
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Technologie de contrôle	Mechanical push button
Booster	-
Minuterie	-
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	-
Fonction d'atténuation	-
Connectivité	Non
Commande à distance	-
Afficher	-

Éclairage

Modèle de lumière	LED E-14
Technologie rayon	LED

Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	650
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650
Option de recirculation	√
Filtre à charbon	-
Clapet anti-retour	Inclus
Protection intérieure	-

Branchement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50
Puissance nominale d'entrée (W)	123
Protection contre les chocs électriques	Classe I

Accessoires

Extension de conduit décoratif supérieur	02863304
Filtre à charbon actif	02859496
Conduit flexible silencieux	02893002