



V3-T600 WH

Cod. 02061799

EAN 8422248110198



INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248110198
Sous-famille	Chimney

Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	B
FDE (efficacité dynamique des fluides)	13,9
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	D
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	65,3
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	D
Débit d'air en mode normal MIN (m ³ /h)	166,7
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	51
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0

Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	1,5
IEE (indice d'efficacité énergétique)	66,4
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	129
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	52,1
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	27,6
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	74

Dimensions extérieures

Largeur (mm)	595
Hauteur totale maximale (mm)	923
Diamètre de sortie (mm)	150

Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Technologie de contrôle	chanical push button
Minuterie	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	650
Fonction d'atténuation	-
Connectivité	Non
Commande à distance	-
Afficher	-

Éclairage

Modèle de lumière	1ED
Technologie rayon	LED

Installation

Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	Strip
Filtre à charbon	CSLED

Branchement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Puissance nominale d'entrée (W)	65
Protection contre les chocs électriques	387,5
Type de prise	No plug

Accessoires

Conduit décoratif blanc	√
Filtre DUAL (métal + charbon actif)	3
Filtre à charbon actif	329495
Kit de recirculation	Installation Drawing

