



EXTENDER 900

Cod. **02094306**

EAN **8422248110310**



INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248110310
Sous-famille	Telescopie

Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	44,5
Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	C
FDE (efficacité dynamique des fluides)	11,9
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	E
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	36
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	A
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	68
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	D
Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)	150
Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)	390
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	45
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	57
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0
Ps (consommation d'énergie en veille) (W)	0

Directive sur l'intégration UE 66/2014

IEE (indice d'efficacité énergétique)	78,2
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)	198,2
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	148
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	68,6
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	7

Dimensions extérieures

Largeur (mm)	700
Profondeur (mm)	280
Hauteur totale maximale (mm)	180
Diamètre de sortie (mm)	120

Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Modèle du moteur	570
Pression maximale (Pa)	194
Booster	-
Niveaux de puissance	2
Minuterie	-
Connectivité	-
Commande à distance	-
Afficher	-

Éclairage

Modèle de lumière	270D
Technologie rayon	LED

Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	550
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650
Option de recirculation	Étiquette de l'emballage
Filtre à charbon	Étiquette fausse
Clapet anti-retour	-
Protection intérieure	√

Branchement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	200
Puissance nominale d'entrée (W)	107

Accessoires

Extension de conduit décoratif supérieur	Non
Conduit décoratif blanc	Non
Conduit décoratif noir	Non
Amplificateur tube îlot	Non
Clapet anti-retour	02849003
Filtre métallique MAX PRO	Non
Filtre à charbon actif	02825263
Conduit flexible silencieux	Non
Kit de recirculation	Non