



## SK 6000 X

Cod. 02060609

EAN 8422248356978



### INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248356978
Subfamilia	Box

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

Clase EEI (clase de eficiencia energética)	A
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	25,6
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	B
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	31,6
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	A
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	74,6
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	Installation Drawing
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	380
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	52
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	1950
Modo de aumento de potencia acústica (dB)	249

### Directiva de integración UE 66/2014

<i>f</i> (Factor Incremento en el tiempo)	1,1
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	51,7
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	GAOWEI
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	8414600000
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	56
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	3
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	95

### Dimensiones exteriores

Profundidad (mm)	470
Altura total máxima (mm)	925
Diamètre de sortie (mm)	150

### Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	K10 390 A
Presión máxima (Pa)	293
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Mechanical push button
Refuerzo	-
Niveles de potencia	3
Temporizador	170
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	lse
Conectividad	No
Control remoto	-

### Iluminación

Modelo de luz	365
Tecnología del rayo	LED

### Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	-
Filtro de carbón	-
Escudo interior	-

### Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50

Potencia nominal de entrada (W)	103
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Longitud del cable de alimentación (m)	9,36
Tipo de enchufe	No plug

#### **Accesorios**

Extensión de conducto decorativo superior	true302
Back Draught Shutter	'02832004
MAX PRO Filtro de metal	'02800917