



SK 6000 X

Cod. 02060609

EAN 8422248356978



INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248356978
Subfamilia	Box

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

Clase EEI (clase de eficiencia energética)	A
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	25,6
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	B
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	31,6
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	A
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	74,6
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	Installation Drawing
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	380
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	52
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	1950
Modo de aumento de potencia acústica (dB)	249

Directiva de integración UE 66/2014

<i>f</i> (Factor Incremento en el tiempo)	1,1
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	51,7
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	GAOWEI
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	8414600000
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	56
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	3
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	95

Dimensiones exteriores

Profundidad (mm)	470
Altura total máxima (mm)	925
Diamètre de sortie (mm)	150

Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	K10 390 A
Presión máxima (Pa)	293
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Mechanical push button
Refuerzo	-
Niveles de potencia	3
Temporizador	170
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	lse
Conectividad	No
Control remoto	-

Iluminación

Modelo de luz	365
Tecnología del rayo	LED

Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	-
Filtro de carbón	-
Escudo interior	-

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50

Potencia nominal de entrada (W)	103
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Longitud del cable de alimentación (m)	9,36
Tipo de enchufe	No plug

Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	true302
Back Draught Shutter	'02832004
MAX PRO Filtro de metal	'02800917
