




## CK 9000 X

Cod. 02008107

EAN 8422248356992



### INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248356992
Subfamília	Curved Glass

### Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	24,7
Classe EEI (classe de eficiência energética)	A
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	25,6
Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	B
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	31,6
Classe LE (classe de eficiência luminosa)	A
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	74,6
Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	D
Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)	166
Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)	380
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	52
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	68
Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)	0

### Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	1,1
IEE (Índice de Eficiência Energética)	51,7
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)	216,1
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	238,5
WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W)	56
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	3
EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)	95

### Dimensões Externas

Largura (mm)	900
Profundidade (mm)	470
Altura total máxima (mm)	915
Altura total mínima (mm)	670
Diamètre de sortie (mm)	150

### Características

Quantidade do motor	1
Modelo do motor	K10 390 A
Pressão máxima (Pa)	293
Tecnologia de filtro	Malha de alumínio
Tecnologia de controlo	Mechanical push button
Reforço	-
Níveis de potência	3
Temporizador	-
Indicador de saturação do filtro	-
Indicador de mudança de filtro de carvão	-
Função de atenuação	-
Conectividade	Não
Controlo remoto	-
Mostrar	-

### Iluminação

Modelo de luz	CSLED
Tecnologia do raio	LED

### Instalação

Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	650
Distância mínima a uma placa de gás (mm)	650
Opção de recirculação	-
Filtro de carvão	-

Back Draught Shutter	Não
Escudo interior	-

### Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50
Potência nominal de entrada (W)	103
Proteção contra descargas elétricas	Class II
Tipo de ficha	No plug

### Acessórios

Back Draught Shutter	'02832004
Filtro de carvão ativo	'02859489
Conduta flexível silenciosa	'02893002