



VK 6000 X

Cod. 02061606



INFORMAÇÕES GERAIS

Subfamília	Chimney
------------	---------

Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

Clase EEI (clase de eficiência energética)	A
Clase FDE (clase de eficiência dinâmica de fluidos)	B
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	31,6
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	67
Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)	0

Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	1
IEE (Índice de Eficiência Energética)	48,5
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	Procedimento da embalagem
WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W)	62
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	3
EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)	95

Dimensões Externas

Largura (mm)	600
Profundidade (mm)	475
Altura total mínima (mm)	670

Características

Quantidade do motor	1
Modelo do motor	K10 390 A
Pressão máxima (Pa)	Documento de garantia
Reforço	-
Níveis de potência	3
Indicador de mudança de filtro de carvão	-
Função de atenuação	-
Conectividade	Não
Controlo remoto	-

Iluminação

Modelo de luz	LED
Tecnologia do raio	LED

Instalação

Opção de recirculação	-
Filtro de carvão	-
Back Draught Shutter	Não
Escudo interior	-

Ligação elétrica

Frequência nominal (Hz)	50
Potência nominal de entrada (W)	100
Proteção contra descargas elétricas	90
Tipo de ficha	310

Acessórios

Extensão de conduta decorativa superior	'02862302
Back Draught Shutter	'02832004
Conduta flexível silenciosa	'02893002