




# ISLA FARO X

Cod. 02119101

EAN 8422248074230



## INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248074230
Subfamília	Island

## Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	56,3
Classe EEI (classe de eficiência energética)	A
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	30,6
Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	A
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	36
Classe LE (classe de eficiência luminosa)	A
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	91,2
Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	B
Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)	340
Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)	600
Caudal de ar em modo de impulso (m3/h)	800
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	50
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	65
Modo de aumento de potência acústica (dB)	67
Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)	0,26
Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W)	0

## Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	0,9
IEE (Índice de Eficiência Energética)	53,7
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)	416,9
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	411
WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W)	155,7
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	7
EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)	252

## Dimensões Externas

Largura (mm)	40
Profundidade (mm)	400
Altura total máxima (mm)	1090
Altura total mínima (mm)	700
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

## Características

Quantidade do motor	1
Modelo do motor	BT3
Pressão máxima (Pa)	450
Tecnologia de filtro	Malha de alumínio
Tecnologia de controlo	PANEL ELECTRONICO
Reforço	√
Níveis de potência	3
Temporizador	√
Indicador de saturação do filtro	-
Indicador de mudança de filtro de carvão	-
Função de atenuação	-
Conectividade	-
Controlo remoto	-
Mostrar	-

## Iluminação

Modelo de luz	ECOLED
Tecnologia do raio	LED

## Instalação

Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	650
--	-----

Distância mínima a uma placa de gás (mm)	650
Opção de recirculação	√
Filtro de carvão	-
Back Draught Shutter	-
Escudo interior	√

#### **Ligação elétrica**

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50
Potência nominal de entrada (W)	287
Proteção contra descargas elétricas	Class II
Tipo de ficha	Tipo C

#### **Acessórios**

Extensão de conduta decorativa superior	Não
Conduta decorativa branca	Não
Conduta decorativa preta	Não
Potenciador tubo de ilha	Não
Back Draught Shutter	2832004
MAX PRO Filtro de metal	Não
Filtro de carvão ativo	Não
Conduta flexível silenciosa	2893002
Kit de recirculação	Não