



## EXTENDER 600

Cod. **02017606**

EAN **8422248110334**



### INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248110334
Subfamília	Telescopic

### Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	44,5
Classe EEI (classe de eficiência energética)	C
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	11,9
Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	E
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	40
Classe LE (classe de eficiência luminosa)	A
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	68
Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	D
Fluxo de ar em modo normal MIN (m <sup>3</sup> /h)	150
Fluxo de ar em modo normal MAX (m <sup>3</sup> /h)	390
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	45,5
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	57

### Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	1,6
IEE (Índice de Eficiência Energética)	78,2
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m <sup>3</sup> /h)	201,1
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	12,5
WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W)	69
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	7
EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)	252

### Dimensões Externas

Largura (mm)	600
Profundidade (mm)	440
Altura total máxima (mm)	181
Diamètre de sortie (mm)	120

### Características

Quantidade do motor	1
Modelo do motor	TF2003
Pressão máxima (Pa)	194
Tecnologia de filtro	Malha de alumínio
Tecnologia de controlo	Mechanical rocker switch
Reforço	-
Níveis de potência	2
Temporizador	-
Indicador de saturação do filtro	-
Indicador de mudança de filtro de carvão	-
Função de atenuação	-
Conectividade	-
Controlo remoto	-
Mostrar	-

### Iluminação

Modelo de luz	ECOLED
Tecnologia do raio	LED

### Instalação

Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	556
Distância mínima a uma placa de gás (mm)	656

### Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50

Potência nominal de entrada (W)	107
Proteção contra descargas elétricas	Classe I

---

**Acessórios**

Filtro de carvão ativo	02825267
Conduta flexível silenciosa	02800004

---